

## Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Сплит система Tosot T24H-SLy/I / T24H-SLy/O

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-tosot-t24h-sly-i-t24h-sly-o>



### Описание

- Кондиционер Tosot T24H-SLy/I / T24H-SLy/O — новая модель TOSOT в линейке сплит-систем постоянной производительности, дополняя своим обликом представления об идеальном дизайне бытовых кондиционеров, превращают сплит-систему в интересную деталь интерьера вашей квартиры.
- Особенности Tosot T24H-SLy/I / T24H-SLy/O:
  - Уникальный дизайн внутреннего блока.
  - Надежный компрессор постоянной производительности
  - Интеллектуальная система I FEEL, автоматически определяющая и регулирующая температуру в помещении, исходя из показаний мини-сенсора, встроенного в пульт управления.
  - Функция поддержания температуры на уровне 8 °C в режиме обогрева для предотвращения обмерзания помещения во время вашего отсутствия.
  - Информативный LED-дисплей, скрытый под лицевой панелью, с возможностью отключения подсветки с пульта управления.
  - Режим ТУРБО для самого быстрого достижения установленной температуры за счет работы вентилятора внутреннего блока на максимальных оборотах данный режим необходим.
  - Режим работает как в режиме охлаждения, так и обогрева.
  - Функция «Интеллектуальное оттаивание».

- Режим самоочистки.
- Режим самодиагностики.

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	6150 Вт
Мощность обогрева	6700 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1915 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1856 Вт
Гарантийный срок	4 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	37
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1013x307x 221x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	913x680x 378x мм
Вес (внешний блок)	50 кг
Вес (внутренний блок)	14 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.