

# Описание товара Кассетный кондиционер

## Mitsubishi Electric PLA-RP35 BA/ SUZ-KA35VA



### Описание

- Кассетные сплит системы Mitsubishi Electric PLA-RP35 BA / SUZ-KA35 VA STANDARD Inverter □отличает улучшенная система воздухораспределения которая обеспечивает комфортное охлаждение.
- Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric PLA-RP35 BA / SUZ-KA35 VA особенности серии STANDARD Inverter :
- Скорость вентилятора уменьшена на 20% при сохранении прежнего расхода воздуха.
- Автоматическое управление вентилятором:
- при достижении целевой температуры в помещении вентилятор автоматически переключается на низкую скорость.
- ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360 градусов (опция) – “I SEE 360°”.
- Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления PAR-31MAA (кроме систем SUZ).
- Встроенный дренажный насос (до 850 мм от уровня панели).
- Гладкие пластиковые жалюзи.
- Регулируемый напор воздуха.
- Возможность подключения настенного или беспроводного пультов.
- Высокая энергоэффективность.
- Кондиционеры серии STANDARD Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22.
- При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется.
- Ротация и резервирование не может быть организована в системах на базе наружных блоков SUZ-KA VA.
- Рекомендуемая площадь помещения 30-40□ кв.м

## Характеристики

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Страна                                | Япония         |
| Производитель                         | Таиланд        |
| Площадь, м2                           | 35             |
| Охлаждение, кВт                       | 3,6            |
| Обогрев, кВт                          | 4,1            |
| Компрессор                            | Инвертор       |
| Расход воздуха, м3/ч                  | 900            |
| Мах длина трассы, м                   | 20             |
| Режим работы                          | Холод/тепло    |
| Сенсор движения                       | Опция          |
| Гарантия                              | 3 года         |
| Панель                                | Опция          |
| Потребление при охлаждении, кВт       | 1.03           |
| Потребление при обогреве, кВт         | 1.02           |
| Диапазон t на охлаждение, °C          | -10...+46      |
| Диапазон t на обогрев, °C             | -11...+18      |
| Хладагент                             | R410A          |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A+         |
| Ø жидкостной трубы, дюйм              | 1/4            |
| Ø газовой трубы, дюйм                 | 3/8            |
| Дренажная помпа                       | Да             |
| Напряжение, В                         | 220            |
| Инвертор                              | Есть           |
| Страна сборки                         | Великобритания |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.