

# Описание товара Настенный газовый котел Hi-Therm OPTIMUS 18 кВт



## Описание

Настенный газовый котел Hi-Therm OPTIMUS 18 кВт— бытовой газовый котел с закрытой камерой сгорания и подвесным типом монтажа. Оснащен двумя теплообменниками, поэтому подходит для отопления и подачи горячего водоснабжения для бытовых нужд. Основной теплообменник выполнен из меди, что ускоряет нагрев теплоносителя. Антикоррозийное покрытие защищает металл от окисления. Вторичный теплообменник для контура ГВС также выполнен из меди.

## **Особенности Hi-Therm OPTIMUS 18 кВт:**

- имеет эргономичную форму корпуса, за счет современного дизайна легко впишется в любой интерьер;
- розжиг горелки осуществляется с помощью электронного зажигания. Предусмотрена возможность выбора оптимального среди заложенных режимов работы горелки и контроль ионизации пламени;
- может работать на сжиженном и природном газе;
- циркуляционный насос имеет три ступени скорости и отличается низким потреблением электроэнергии;
- характеризуется низким расходом газа
- при необходимости котел может синхронизироваться с датчиком наружной температуры и термостатом;
- многоплановая система безопасности и защиты: от падения давления, погасания горелки, отсутствия тяги и перегрева. В этих случаях будет автоматически прекращена подача газа.

## Характеристики

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Тип котла                                    | газовый        |
| Камера сгорания                              | закрытая       |
| Вид топлива                                  | Природный газ  |
| КПД %                                        | 93             |
| Страна производителя                         | Италия         |
| Конденсационный                              | Нет            |
| Материал первичного теплообменника           | медь           |
| Материал вторичного теплообменника           | медь           |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.48           |
| Температура теплоносителя, °C                | 35 — 85        |
| Температура в контуре ГВС, °C                | 35 — 55        |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 10             |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3              |
| Электропитание                               | 220-240/1/50   |
| Гарантийный срок                             | 2 года         |
| Габаритный размер                            | 740x400x350 мм |
| Цвет                                         | белый          |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 180 кв. м.     |
| Способ установки                             | Настенный      |
| Установка                                    | Настенная      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.