

Описание товара Напольный газовый котел

Navien GA-35KN



Описание

Идеальные для эксплуатации в российских условиях газовые напольные котлы NAVIEN из серии GA/GST имеют качественное исполнение из надежных, проверенных временем материалов, лаконичный дизайн и компактные размерные характеристики, позволяющие с комфортом распределить доступное пространство и осуществить более простой монтаж. Оборудование из данной серии может работать при низком давлении газа.

Напольный газовый котел Navien Navien GA-35KN преимущества:

- Рациональная конструкция
- Безопасная и безупречная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
- Стабильная система защиты от замерзания
- Универсальная система дымоудаления
- Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ!!!
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
- Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода
- Теплообменник из нержавеющей стали в моделях GST
- Высокоэффективный теплообменник горячего водоснабжения

Характеристики

Страна

Корея

Производство

Корея

| | |
|---|-----------------|
| Тип котла | Энергозависимый |
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Теплообменник | Сталь |
| Тип теплообменника | Трубчатый |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Max мощность, кВт | 35 |
| Min полезная мощность, кВт | 35 |
| Max давление отопит контура , Атм | 3 |
| Min давление отопит контура , Атм | 0.3 |
| Горелка | Вентиляторная |
| Возможность подключения бойлера | Да |
| Max расход природного газа, м3/ч | 3.24 |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч | 2.94 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 25 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 75 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 1/2 |
| Присоединительный ø контур отопления , дюйм | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Габариты (ВxШxГ), см | 85,6x40,2x63,1 |
| Вес, кг | 86 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Напольная |
| Погодозависимая автоматика | Опция |
| Самодиагностика | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Манометр | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Датчик расхода воды | Да |
| Высота, см | 85.6 |
| Ширина, см | 40.2 |
| Глубина, см | 63.1 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 350 кв. м. |
| Способ установки | Напольный |
| Установка | Напольная |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.