

# Описание товара Накопительный водонагреватель Royal Clima RWH-F100-RE



## Описание

- Водонагреватель Royal Clima RWH-F100-RE – воплощение экономичности, компактности и всех необходимых опций для комфортной эксплуатации прибора.
- Равномерное покрытие внутреннего бака антибактериальной стеклокерамической BIO эмалью, разработанной ведущим производителем эмали FERRO, защищает его от ржавчины и обеспечивает повышенную надежность.
- Встроенный магниевый анод с увеличенным сроком службы обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и ржавчины, а также смягчает образующуюся накипь, облегчая обслуживание.
- Благодаря равномерно распределенному между баком и корпусом термоизолирующему материалу вода дольше остается горячей.
- Для обеспечения высокой степени защиты во время работы серия Fortuna оснащена:
  - защитой от перегрева, избыточного давления внутри бака и протечки;
  - высоким классом влаго- и электрозащиты.
- Особенности Royal Clima RWH-F100-RE:
  - DUO BIO GLASS Technology - технология равномерного покрытия внутренних резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали.
  - Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуальным образом контролировать температуру воды внутри бака.
  - Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.
  - Увеличенная мощность ТЭНа (2кВт) для моделей объемом 80л и 100л.
  - Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно “без пустот” распределен между внутренним баком и корпусом.
  - Система безопасной эксплуатации Security Project:

- □ защита от избыточного давления воды и протечек □ (предохранительный клапан, Италия), перегрева.
- Высокий класс влагозащиты IPX4.
- Заботливый режим iLike.
- Белоснежное эмалевое покрытие бака, устойчивое к царапинам и повреждениям.
- Компактность и легкая установка в любом помещении.

## Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	100 л
Бак	Эмаль
Страна производителя	Россия
Температура горячей воды макс. °С	75
Время нагрева до 75°С	207 мин
Давление на входе, атм	1 — 7
Электропитание	220-240/1/50
Управление	механическое
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Мощность ТЭНов	1500 Вт
Габаритный размер	450/875/474/мм
Вес	25 кг
Цвет	белый
Объем бака, л	100 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.