

# Описание товара Поверхностный насос

## AquamotoR ARQB 60



### Описание

**Вихревой насос AquamotoR ARQB 60** отличается простотой, компактностью и малым энергопотреблением. Генерирует напор до 36 метров.

### **Особенности и преимущества:**

- Чугунный корпус;
- Вал из нержавеющей стали - для долгого срока службы насоса;
- Кабель с заземленной вилкой для подключения к розетке;
- Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с гидроаккумулятором и системой автоматики;
- Термозащита обмотки статора;
- Рабочее колесо выполнено из латуни, устойчиво к коррозии;
- Механическое уплотнение из керамики/графита.

### Характеристики

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Вес, кг                         | 5.5 кг         |
| Тип насоса                      | поверхностный  |
| Страна производителя            | Россия         |
| Макс. производительность, л/мин | 35             |
| Высота напора                   | 36 м           |
| Максимальный напор              | 36 м           |
| Установка насоса                | горизонтальная |

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Глубина всасывания                             | 8 м                        |
| Страна сборки                                  | Китай                      |
| Потребляемая мощность                          | 370 Вт                     |
| Пропускная способность, куб. м/час             | 2.1                        |
| Тип ротора                                     | мокрый                     |
| Гарантийный срок                               | 12 мес.                    |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50               |
| Класс защиты                                   | IP44                       |
| Материал вала                                  | Нержавеющая сталь          |
| Материал рабочего колеса                       | Латунь                     |
| Макс. рабочее давление                         | 8                          |
| Перекачиваемые жидкости                        | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                                  | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °C            | 1 — 35                     |
| Материал корпуса                               | Чугун                      |
| Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) | керамика/графит            |
| Механизм насоса                                | вихревой                   |
| Допустимая температура окружающей среды, °C    | до 40                      |
| Защита от перегрева                            | есть                       |
| Цвет                                           | синий                      |
| Габаритный размер                              | 145 × 175 285 мм           |
| Вес                                            | 5.5 кг                     |
| Длина сетевого шнура                           | 1.2 м                      |
| Диаметр выходного отверстия                    | 1"                         |
| Качество воды                                  | чистая                     |
| Пропускная способность, куб. м/час             | 2.1                        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.