

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Grundfos ALPHA1 L 25-60 180

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-grundfos-alpha1-l-25-60-180>



Описание

Насос Grundfos ALPHA1 L рассчитан на продолжительную и бесперебойную работу, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения вала всего с одним сальником в качестве уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Такая конструкция гарантирует эксплуатацию без необходимости обслуживания.

Насосы ALPHA1L имеют следующие отличительные особенности:

- электродвигатель с постоянным магнитом/с компактным статором, энергоэффективный, с высоким пусковым крутящим моментом.
- керамический вал и радиальные подшипники с большим сроком эксплуатации.
- угольный упорный подшипник с большим сроком эксплуатации.
- корпус ротора из нержавеющей стали, опорная плита и покрытие ротора, которые обеспечивают продолжительную эксплуатацию без коррозии.
- композитное рабочее колесо с большим сроком эксплуатации без возникновения коррозии.
- корпус насоса из чугуна.
- насос снабжен специальной системой автоматического удаления воздуха для быстрого ввода в

эксплуатацию.

- компактный насос, головная часть которого снабжена встроенным пультом управления питанием, которая применяется в большинстве распространенных установок.

Характеристики

Вес, кг	2.6 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	6.4 м
Максимальный напор	6.4 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Дания
Потребляемая мощность	45 Вт
Номинальная мощность	4 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.6
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	60 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	X4D
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 95
Уровень шума, дБ	43
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	электронное управление
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 55
Цвет	черный
Габаритный размер	93 × 180 127 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.6 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	180 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.