Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: **Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 BA PM**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-grundfos-comfort-15-14-ba-pm

Описание

Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 BA PM предназначен для обеспечения циркуляции горячей питьевой воды через бойлер в домах и коттеджах. Благодаря насосам COMFORT, вода из-под крана всегда может быть горячей.

Насосы COMFORT практически бесшумны и потребляют энергию всего до 7 Вт. Это стало возможно благодаря обновлённой конструкции и энергоэффективному двигателю с постоянными магнитами. В совокупности с интеллектуальной функцией AUTO*ADAPT*, эти нововведения задают новые стандарты энергоэффективной рециркуляции теплоносителей в частных домах. По сравнению с обычными насосами, работающими на одной скорости, сокращение расходов может достигать до 96%. Более того, экономия тепловой энергии может составлять до 48%.

Принцип работы функции AUTO*ADAPT* прост. В течение двух недель насос COMFORT с помощью внутреннего и внешнего температурного датчика отслеживает потребности домовладения в расходе воды и адаптируется к ним. Собранная информация позволяет работать насосу только в случае необходимости, что существенно сокращает потери воды и энергии. В случае сокращения расхода воды, например, во время выходных или праздников, насос COMFORT определит простой системы и

автоматически перейдет в соответствующий экономный режим.

Насосы COMFORT компактны и спроектированы таким образом, чтобы в значительной степени облегчить их монтаж – в том числе в условиях ограниченного пространства. Насосы оснащены обновленным разъемом питания ALPHA, после подключения которого насосы полностью готовы к работе.

Особенности Grundfos COMFORT 15-14 BA PM:

- Низкий уровень потребляемой электроэнергии.
- Низкий уровень шума.
- Модели с функцией AUTO*ADAPT* обеспечат минимальное энергопотребление и максимальное удобство. Покупка дополнительных температурных датчиков для работы насоса этих моделей не требуется.
- Эффективная конструкция двигателя с постоянными магнитами.
- Простое техническое обслуживания благодаря съёмной конструкции электродвигателя.
- Длительный срок службы.
- Корпус насосов выполнен из коррозионностойкого материала – латуни.
- Рабочее колесо, выполнено из нержавеющей стали, EPDM, PPO, PTFE и графита.
- Насосы изготовлены из материалов, разрешённых для использования с питьевой водой.
- Премиальный «Сервис за 24 часа».
- Гарантия 2 года.

Характеристики

Вес, кг	1 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	8
Высота напора	1.4 м
Максимальный напор	1.4 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	7 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	0.5
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP 42
Макс. рабочее давление	10 атм

Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 95
Материал корпуса	Латунь
Дополнительная информация	три режима
Цвет	красный
Габаритный размер	84 × 80 144 мм
Монтажная длина	80 мм
Вес	1 кг
Диаметр выходного отверстия	1/2"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	80 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.