Описание товара ИБП ELTENA Inelt Monolith XS 20

Описание

- Источник бесперебойного питания Inelt Monolith XS□20□применяется в□трехфазных электросетях переменного тока.
- ИБП обеспечивает защитой от□колебания внешнего электропитания и□автономным электроснабжением группы потребителей с□суммарной мощностью до□14□кВт (20000□ВА).
- Прибор имеет трехфазный вход□и, соответственно, трехфазный выход.
- Рекомендуется к□использованию для оснащения серверных станций, научного и□медицинского оборудования, оргтехники офисов и□учреждений, телекоммуникационного оборудования.
- Рабочий диапазон входного напряжения□— 285-475 В.
- Напряжение на□выходе□— стабилизированные 380□В с□допуском не□более 2□%.
- Inelt Monolith XS□20□оборудован защитой от□перегрева, превышения перегрузочного предела, токов короткого замыкания.
- Уровень шума в□рабочем режиме не□превышает 60□Дб.
- Источник собран по□бестрансформаторной схеме с□двойным преобразованием напряжения (on-line).
- Прибор не□имеет встроенных аккумуляторных батарей и□рассчитан на□работу с□внешними батарейными блоками, поэтому время его автономной работы зависит от□емкости подключенных аккумуляторов.
- Мощные зарядные устройства (входящие в□комплектацию источника) позволяют подключать батарейные блоки емкостью до□150□Ач.
- ИБП смонтирован в□металлическом прямоугольном корпусе вертикального ориентирования.
- Габариты□— 440×800×1600□мм.
- На□внешней панели корпуса размещены кнопки управления ИБП и□ЖК-монитор для визуального контроля основных рабочих параметров агрегата.
- Время переключения питания на□батареи□— 0□мс.

- Вес — 300 кг.
- Дополнительно может комплектоваться WEB-адаптером для подключения в локальную сеть (обеспечивается удаленное управление).
- Источник оснащен функцией холодного старта (запуск в рабочий режим при отсутствии внешнего питания).
- На основе нескольких приборов данного типа возможно построение параллельных систем (для увеличения мощности, с резервированием или без).
- Inelt Monolith XS 20 допускается к эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 0 до +40 °С. Влажность не должна превышать 90 % (без образования конденсата).
- Гарантийный срок службы — 2 года.

Характеристики

Количество фаз	Три
Габариты, мм	ширина 440, высота 1180, глубина 800
Масса, кг	115
Мощность, ВА	20000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В	285-475
Мощность, кВт	14
Относительная влажность, %	20 - 90 % без конденсата
Разъёмы	клемная колодка
Гарантия	2 года
Уровень шума, dB	меньше 60
Напряжение цепи постоянного тока, В	348
Входная частота, Гц	50 +/- 5%
Форма выходного сигнала	чистая синусойда
Процент отклонения выходного напряжения, %	2
Тип ИБП	On-line
Байпас	Есть
Байпас	Есть
Мощность, кВт	14

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.