Описание товара ИБП ELTENA Inelt Monolith XS 20

Описание

- Источник бесперебойного питания Inelt Monolith XS 20 применяется в трехфазных электросетях переменного тока.
- ИБП обеспечивает защитой от колебания внешнего электропитания и автономным электроснабжением группы потребителей с суммарной мощностью до 14 кВт (20000 ВА).
- Прибор имеет трехфазный вход и, соответственно, трехфазный выход.
- Рекомендуется к использованию для оснащения серверных станций, научного и медицинского оборудования, оргтехники офисов и учреждений, телекоммуникационного оборудования.
- Рабочий диапазон входного напряжения — 285-475 В.
- Напряжение на выходе — стабилизированные 380 В с допуском не более 2 %.
- Inelt Monolith XS 20 оборудован защитой от перегрева, превышения перегрузочного предела, токов короткого замыкания.
- Уровень шума в рабочем режиме не превышает 60 Дб.
- Источник собран по бестрансформаторной схеме с двойным преобразованием напряжения (on-line).
- Прибор не имеет встроенных аккумуляторных батарей и рассчитан на работу с внешними батарейными блоками, поэтому время его автономной работы зависит от емкости подключенных аккумуляторов.
- Мощные зарядные устройства (входящие в комплектацию источника) позволяют подключать батарейные блоки емкостью до 150 Ач.
- ИБП смонтирован в металлическом прямоугольном корпусе вертикального ориентирования.
- Габариты — 440×800×1600 мм.
- На внешней панели корпуса размещены кнопки управления ИБП и ЖК-монитор для визуального контроля основных рабочих параметров агрегата.
- Время переключения питания на батареи — 0 мс.

- Вес — 300 кг.
- Дополнительно может комплектоваться WEB-адаптером для подключения в локальную сеть (обеспечивается удаленное управление).
- Источник оснащен функцией холодного старта (запуск в рабочий режим при отсутствии внешнего питания).
- На основе нескольких приборов данного типа возможно построение параллельных систем (для увеличения мощности, с резервированием или без).
- Inelt Monolith XS 20 допускается к эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 0 до +40 °С. Влажность не должна превышать 90 % (без образования конденсата).
- Гарантийный срок службы — 2 года.

Характеристики

Количество фаз	Три
Габариты, мм	ширина 440, высота 1180, глубина 800
Масса, кг	115
Мощность, ВА	20000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В	285-475
Мощность, кВт	14
Относительная влажность, %	20 - 90 % без конденсата
Разъёмы	клемная колодка
Гарантия	2 года
Уровень шума, dB	меньше 60
Напряжение цепи постоянного тока, В	348
Входная частота, Гц	50 +/- 5%
Форма выходного сигнала	чистая синусойда
Процент отклонения выходного напряжения, %	2
Тип ИБП	On-line
Байпас	Есть
Байпас	Есть
Мощность, кВт	14

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.