

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu DH-NP 24 A



Описание

- Модель напольно-потолочного кондиционера Dahatsu DH-NP-24 A предназначена для создания в коммерческих и административных помещениях комфортного микроклимата.
- Прибор выполнен в компактном размере, поэтому быстро монтируется даже в условиях стесненного пространства.
- Агрегат может работать в нескольких режимах, регулируемых пользователем посредством интуитивно удобного пульта управления.
- Достоинства рассматриваемой модели сплит-системы Dahatsu H-NP-A:
 - Автоматическая оттайка инея Автоматический перезапуск
 - Теплый пуск Охлаждение при низкой температуре Режим комфортного сна Таймер
 - Независимое осушение Функция самодиагностики Автоматическая работа воздушных заслонок

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	7.2 кВт
Мощность обогрева	8.1 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.35 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.4 кВт
Гарантийный срок	3 года

Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	43
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.08
Коэффициент эффективности COP	3.28
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Воздухообмен, м ³ /час	595 — 850
Габаритный размер (внутреннего блока)	93x66x 20.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	80x53x 28.6см
Вес (внешний блок)	42 кг
Вес (внутренний блок)	25 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.