

## **Коммерческое предложение от 06.04.2025**

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Dantex RK-60HTNE-W / RK-60CHTN**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno\\_potolochnaya\\_split\\_sistema\\_dantex\\_rk\\_60htne\\_w\\_rk\\_60chtn](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_dantex_rk_60htne_w_rk_60chtn)



### **Описание**

Консольная сплит-система с трехмерным распределением воздуха **Dantex RK-60HTNE-W / RK-60CHTN** — это эффективное решение для организации благоприятного климатического режима в помещениях различного типа и назначения, где необходимо поддерживать высокий уровень комфорта. Кондиционер относится к полупромышленной серии и может устанавливаться как на потолок, так и на стену.

**Основные достоинства рассматриваемой модели напольно-потолочного кондиционера Dantex:**

- Светодиодный ЖК-дисплей с цифровой индикацией
- Оснащен водонепроницаемой пластиковой пленкой на дренажном коллекторе для предотвращения попадания воды внутрь
- Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным внутренними блоками
- Широкий температурный диапазон работы
- Авторестарт
- Возможность притока свежего воздуха

- Тихая работа
- Компактный размер
- Ночной режим
- Оптимальное распределение воздуха
- Включение при низкой температуре
- Легко моющаяся панель

## Характеристики

Тип внутренего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Мощность обогрева	17.73 кВт
Страна производителя	Великобритания
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.59 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.14 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	46
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Расход воздуха, куб. м/ч	2177
Габаритный размер (внутреннего блока)	163.5x67.5x 23.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	94x125x 34см
Вес (внешний блок)	103 кг
Вес (внутренний блок)	41 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.