

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Royal Thermo RTWB 1000.2 Aquatec Duo



Описание

Бойлеры косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC DUO объемом 200 – 1500 литров и производительностью 1168 - 5033 л/час имеют возможность подключения двух независимых теплоносителей. Таким образом возможно увеличение производительности или использование альтернативных источников энергии, таких как солнечные коллекторы.

Особенности и преимущества Royal Thermo RTWB RTWB 1000.2 Aquatec Duo:

- Два теплообменника;
- Первичный теплообменник подключается к системе отопления;
- Вторичный теплообменник можно подключать к дополнительному или резервному источнику тепла, например, солнечному коллектору или тепловому насосу;
- Резервуар изготовлен из стали с двухслойным стеклоэмалированным покрытием;
- Агрегат Royal Thermo RTWB 1000.2 AQUATEC DUO HC-1181223 предназначен для нагрева воды в санитарных нуждах;
- Контроль за температурой осуществляется с помощью встроенного механического термометра;
- Возможность подключения линии рециркуляции, поддерживающей постоянную температуру в контуре ГВС;
- Монтаж осуществляется на пол при помощи регулируемых ножек;
- Ph воды - 7-11;
- Максимальная температуры воды - 100 °C;
- Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°C) - 64.8 кВт;
- Макс. производительность верхнего теплообменника (85/10/45°C) - 1254 л/ч;
- Макс. производительность нижнего теплообменника (85/10/45°C) - 2298 л/ч;
- Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°C) - 93.5 кВт;

- Диаметр фланца для чистки бойлера - 180 мм;
- Максимальная температура теплообменника - 110 °С;
- Есть возможность установки ТЭНа;
- Индикация температуры нагрева;
- За многоуровневую систему защиты внутреннего бака и змеевика в бойлере косвенного нагрева отвечает: двухслойное стеклоэмалевое покрытие, закаленное при температуре 850 °С, обладающее высокими эластичными свойствами, магниевый анод увеличенного сечения вступает в реакцию с молекулами кислорода и солями жесткости (Ca,Mg), препятствуя образованию отложений и накипи, утолщенный корпус бойлера изготовленный с помощью лазерной сварки из стали обладающий повышенной устойчивостью к воздействию коррозии.

Характеристики

Способ нагрева	Косвенный нагрев
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Royal Thermo Aquatec
Цвет	белый
Управление	механическое
Вид бака	Круглый
Способ монтажа	напольный
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	100
Давление на входе, атм	— 10
Индикация	включения
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	2
Число теплообменников	2
Площадь теплообменника	2.7 кв. м.
Мощность теплообменника	93.5 кВт
Присоединительный размер	1'
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4'
УЗО	Нет
Предохранительный клапан	Да
Дисплей	Нет
Гарантийный срок	5 года
Длина	105.5 см
Ширина	105.5 см

Высота	196 см
Вес	475 кг
Защита	от перегрева
Объем бака, л	1028 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.