

## Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Колодезный насос DAB DTRON3 35/120

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/\\_dab\\_dtron3\\_35\\_120](https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_dab_dtron3_35_120)



### Описание

Насос колодезный DAB DTRON3 35/120 - погружной автоматический насос с несколькими рабочими колесами, предназначенный для перекачки чистой воды из скважин, колодцев и резервуаров. Его можно использовать частично погруженным в воду, под водой или на поверхности с соответствующим аксессуаром Doc68 (поставляется отдельно). Подходит для использования в бытовых и жилых помещениях для повышения давления, может быть установлен даже горизонтально. Гидроаккумулятор интегрирован в конструкцию насоса.

### **Особенности и преимущества DAB DTRON3 35/120:**

- Внешний блок управления Com Box (насос и блок управления не связаны кабелем, блок управления управляет насосом дистанционно).
- Корпус насоса из технополимера для защиты от коррозии и окисления
- Встроенный обратный клапан
- Встроенный фильтр от мусора
- Клапан избыточного давления для сопротивления образованию льда в трубопроводе и для защиты от гидроудара
- На корпусе насоса имеется клапан сброса воздуха, который помогает удалить воздух из

системы при первой установке или в случае опорожнения резервуара / колодца

- Встроенный гидроаккумулятор объемом 0,04 литра, предназначенный для предотвращения выхода насоса из строя в случае небольших утечек и компенсации избыточного давления при гидроударе. Для интегрированного гидроаккумулятора не требуется никакого технического обслуживания
- Карман для использования датчика поплавка (поставляется отдельно), который может быть подключен без открытия насоса, не нарушая его водонепроницаемость
- Соединение между тремя рабочими колесами из технополимера, кольцом и диском из нержавеющей стали обеспечивает пониженный износ гидравлики
- Высоту всасывания можно регулировать с помощью соответствующего аксессуара (входит в комплект): 3,5 - 4 - 6 или 8 см
- Модульная конструкция обеспечивает простой и быстрый ремонт. Детали могут быть удалены, отремонтированы и заменены отдельно, что упрощает решение любых проблем и снижает затраты на обслуживание
- Устойчив к перепадам температуры. Температура перекачиваемой жидкости до 50°C. Благодаря клапану сверхвысокого давления, в случае образования льда в напорной трубе конструкция насоса надежно защищена от разрушения. Клапан сверхвысокого давления так же срабатывает при гидроударе, при котором давление превышает рабочее примерно в 10 раз
- Уличная установка. Не требуется установка защитных кожухов. Даже если насос установлен в DRY версии, он работает без необходимости установки дополнительной защиты от осадков
- Снабжен удобной ручкой для переноски и быстроразъемным кабелем, обеспечивающим простое и удобное электрическое подключение в труднодоступных местах, например, в накопительных емкостях
- Низкий уровень шума
- Сертифицирован для питьевой воды
- Регулирование высоты водозабора

## **Характеристики**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Тип насоса                         | колодезный   |
| Страна производителя               | Италия       |
| Макс. производительность, л/мин    | 2083         |
| Высота напора                      | 38 м         |
| Максимальный напор                 | 38 м         |
| Установка насоса                   | вертикальная |
| Модель насоса                      | DAB DTRON3   |
| Глубина погружения                 | 15 м         |
| Страна сборки                      | Италия       |
| Потребляемая мощность              | 0.6 кВт      |
| Пропускная способность, куб. м/час | 125          |
| Тип ротора                         | мокрый       |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Гарантийный срок                    | 2 года                     |
| Электропитание                      | 220-240/1/50               |
| Класс защиты                        | IP68                       |
| Материал рабочего колеса            | Технополимер               |
| Перекачиваемые жидкости             | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                       | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °С | 0 — 50                     |
| Материал корпуса                    | Полимер                    |
| Механизм насоса                     | центробежный               |
| Защита от перегрева                 | есть                       |
| Цвет                                | зеленый                    |
| Вес                                 | 11.6 кг                    |
| Длина сетевого шнура                | 15 м                       |
| Диаметр выходного отверстия         | 1¼"                        |
| Длина                               | 18.5 см                    |
| Ширина                              | 18.5 см                    |
| Высота                              | 65.1 см                    |
| Макс. производительность, л/мин     | 7.5                        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.