

Описание товара Вентиляционная установка

Lufberg iFresh 2



Описание

Вентустановка от компании Lufberg представляет собой устройство для снабжения дома свежим воздухом, подаваемым с улицы с его одновременной очисткой и подогревом. Очень тихий, защищен от сквозняков. Всего производитель предусмотрел 3 режима функционирования оборудования, который пользователь может переключить с помощью дистанционного пульта управления. Приведенная модель отлично подойдет для монтажа в квартирах или загородных домах.

Особенности и преимущества Lufberg iFresh 2:

- Обновлен дизайн корпуса. Новый более спокойный дизайн лучше впишется в любой интерьер
- Передняя пластиковая панель съемная на магнитных защелках. Ее можно заменить на панель другого цвета
- Корпус стал меньше по всем измерениям
- На панель автоматики вынесли кнопки
- Теперь можно управлять iFresh2 с пульта или кнопками на панели, если пульт потеряется
- В случае необходимости кнопки на панели можно заблокировать от детей
- Для сброса сигнала о замене фильтра не надо выходить в сервисное меню
- Достаточно нажать на соответствующую кнопку на панели (В обычном состоянии она закрыта корпусом)
- Изменилось отображение текущей ступени нагрева и скорости вентилятора на передней панели
- Теперь количество горящих светодиодов соответствует выбранной ступени/скорости, что более наглядно
- Улучшена герметичность корпуса. Корпус теперь имеет неразъемную конструкцию. Обслуживание производится через небольшие плотные лючки
- Упростилась замена фильтра. Теперь достаточно снять внешнюю панель корпуса и открыть

- крышку люка
- Ножничная конструкция воздушного клапана замена на поворотную. Это упростило конструкцию, повысило надежность и позволило снизить риск подтекания воздуха через щель клапана
- Монтаж стал проще. Теперь снять/повесить установку на стену спокойно может один человек. Для удобства монтажа добавлена задняя панель, которую необходимо закрепить на стену и на нее уже крепится корпус
- Кабель можно выводить справа и слева от установки
- Сетевой кабель с вилкой присоединяется к установке через популярный разъем C13. Это позволяет легко отсоединить кабель и заменить на другой, если у клиента, например, скрытая проводка в стене
- К новому iFresh2 можно подключить внешнее устройство управления (тумблер, термостат, сенсор и т. п.) через внешний «сухой контакт».

Характеристики

Страна	Чехия
Производитель	Россия
Поток воздуха м3 ч	120
Пульт ДУ	Да
Нагреватель	Электрический
Мощность нагревателя, кВт	0,8
Фильтр	F7/угольный
Таймер	Есть
Мах мощность, кВт	0,84
Питание, В	220 В
Уровень шума, дБ	22
Тип установки	Настенная
Темп. эксплуатации, °С	-30...+40
Монтаж	Внутри помещения
Класс защиты	IP34
Диаметр отверстия	125
Габариты (ВхШхГ), мм	581x392x152
Высота, см	58,1
Ширина, см	39,2
Глубина, см	15,2
Вес, кг	8
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.