Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Jax ACI-26HE Hayman**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_jax_aci_26_he

Описание

Сплит система JAX ACI-26HE NEO настенного типа серии «Hayman» это современная бытовая сплит система обладающая расширенным функционалом в совокупности с высоким классом энергоэффективности. Внутренний блок наделён элегантным дизайном способным вписаться в интерьер любого помещения. На передней панели блока расположен скрытый LED отображающий всю информацию о работе сплит системы. Под лицевой панелью блока расположена эффективная система фильтрации состоящая из антибактериального мелкодисперсного фильтра, фильтра 3 в одном - Cold Catalyst, Activ Carbon и Silver Ion. В качестве опции возможно подключение Wi-Fi модуля для удалённого управления сплит системой из любой точки мира со смартфона или компьютера по средством сети интернет.

Наружный блок инверторного типа, компрессор от известного производителя GMCC, который отличается низким уровнем шума и электропотреблением. Теплообменник блока имеет защитное покрытие Golden Fin защищающее от коррозионных воздействий внешней среды, обеспечивая тем самым долгий срок службы.

Особенности и преимущества Jax ACI-26HE Hayman:

- Self Clean (Самоочистка теплообменника)

- Функция Follow me (воздушный поток автоматически направляется в сторону пульта)
- Фильтр 3 в 1 «Cold Catalyst+Activ, Carbon+Silver ION»
- Подключение WiFi (опция)
- 3D воздушный поток
- LED скрытый дисплей
- Запоминание положения жалюзи
- Покрытие теплообменника «Golden Fin»
- Уровень шума от 25 Db
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
- Двухсторонний дренаж
- Защита от образования наледи
- Защита от утечек
- Ночной режим
- Интеллектуальная разморозка
- Авторестарт
- Таймер
- Быстрый старт
- Автодиагностика
- Антибактериальный мелкодисперсный фильтр
- 3 года гарантии

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	70
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	6.7
Обогрев, кВт	6.8
Потребление при охлаждении, кВт	2.07
Потребление при обогреве, кВт	1.88
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24
Диапазон t на охлаждение, C	+18...+43
Диапазон t на обогрев, C	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	1150
Хладагент	R410A
Max длина трассы, м	25
ø газовой трубы, дюйм	5/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4

Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	9.2
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.