

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 2-70

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/vakuumnyy-upakovshchik-henkelman-falcon-2-70



Описание

- Особенности:
- Цифровое управление:
- Управление по времени Временной датчик Автоматическое программирование 10 предустановленных программ Цифровая программа обслуживания помпы Автоматическое напоминаниезамены масла Счетчик работы машины Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла Функция газозаполнения впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности Функция мягкого обжима -контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки Корпус из нержавеющей стали Вакуумная камера из алюминиевого сплава Алюминиевая крышка с окном Легкозаменяемые силиконовые держатели Механизм запайки смонтирован в крышке Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры Дополнительные характеристики:
- Продолжительность цикла:
- 15-40 сек. Примерный расчет производительности:
- 850 пакетов 160х250 мм/час Длина сваривающей планки:
- 2х 550 мм Количество планок:
- 4 Максимальныйразмер продукта:

- 2х550х700 мм Размер укладочного стола:
- 2х550х700мм Габариты в упаковке:
- 1140х1460х1340 мм Опции (заказываются отдельно):
- Сенсорный датчик:
- Давление вакуума и газа в процентах для болееточных и постоянных результатов упаковки Автоматическое программирование 10 предустановленных программ Функция Вакуум плюс Сенсорный датчик быстрой остановки Н2О:
- Давление вакуума в процентах и определяетточку кипения продукта Для уменьшения времени цикла и защиты продукта Запайка-обрезка:
- 1х 3,5 мм выпуклая запаечная струна 1х 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой(термоусадочные вакуумные пакеты) Широкая запайка:
- 1х 8мм широкая струна Биактивная запайка нижняя и верхняя запаечные планки по 5мм для широкой надежнойзапайки (алюминиевых и толстых пакетов) Наклонная вставка для эффективной упаковки жидкихпродуктов Сервисный набор для стандартного обслуживания Специальное исполнение машины для отдельных продуктов илиусловий Специальное антистатичное исполнение ESD

Характеристики

Длина, мм	1010
Ширина, мм	1260
Высота, мм	1070
Масса, кг	319
Номинальная потребляемая мощность, кВт/Час	3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.