

Описание товара Сплит-система Alfacoool CSM-24CH/IDU/CSM-24CH/ODU Cosmo



Описание

Сплит-системы ALFACOOЛ разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.

Особенности и преимущества Alfacoool CSM-24CH/IDU/CSM-24CH/ODU Cosmo:

- Высокий класс энергоэффективности А
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Надежные компрессоры GMCC
- Функция Autorestart
- Индикация режима работы
- Таймер
- Ночной режим
- Эргономичный пульт с подсветкой

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6.75 кВт
Мощность обогрева	7.75 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.242 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.414 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/C
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	32.5
Уровень шума (внешний блок), Дб	59.5
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.01
Коэффициент эффективности COP	3.21
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	638
Габаритный размер (внутреннего блока)	22 × 104 × 32.7 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	53 кг
Вес (внутренний блок)	13.2 кг
Вес	66.2 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.