

## **Коммерческое предложение от 17.05.2025**

Наименование товара: **Внутренний блок мультизональной системы Lessar LSM-H56DTA2**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/\\_lessar\\_lsm\\_h56dta2](https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_lessar_lsm_h56dta2)



### **Описание**

Канальные внутренние блоки позволяют создать комфортный микроклимат сразу в нескольких помещениях. Они монтируются в систему подвесных потолков, а обработанный воздух доставляется в кондиционируемые помещения по воздуховодам. Скрытый способ монтажа позволяет обеспечить первозданный вид любой дизайнерской идеи интерьеров. Благодаря снижению турбулентности воздушного потока на выходе из блока, удалось обеспечить пониженные показатели уровня шума — от 32 дБ. Такое оборудование особенно рекомендовано для гостиниц.

### **Особенности и преимущества Lessar LSM-H56DTA2:**

- Таймер. Функция, позволяющая программировать время автоматического включения и выключения кондиционера в течение суток
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания
- Подача свежего воздуха. Технология, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещение
- Follow Me Функция, изменяющая режим работы, обеспечивая комфортную температуру в соответствии со значением датчика температуры, встроенного в дистанционный пульт

## управления

- DRY Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении
- Защита от холодного потока воздуха. Устраняет поток холодного воздуха при запуске
- Помпа дренажная. Внутри кондиционера установлена дренажная помпа, обеспечивающая принудительный отвод конденсата. Кондиционер уже укомплектован помпой
- Авторазморозка. Функция, автоматически размораживающая теплообменник наружного блока при работе в режиме обогрева.

## Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	56 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	5.6 кВт
Мощность обогрева	6.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.103 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.103 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	27
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Внешнее статическое давление, Па	30
Расход воздуха, куб. м/ч	800
Габаритный размер (внутреннего блока)	50 × 99.7 × 21 см
Вес (внутренний блок)	22.9 кг
Вес	22.9 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.