

# Описание товара Внутренний блок мультizonальной системы Lessar LSM-H71DTA2



## Описание

Канальные внутренние блоки позволяют создать комфортный микроклимат сразу в нескольких помещениях. Они монтируются в систему подвесных потолков, а обработанный воздух доставляется в кондиционируемые помещения по воздуховодам. Скрытый способ монтажа позволяет обеспечить первозданный вид любой дизайнерской идеи интерьеров. Благодаря снижению турбулентности воздушного потока на выходе из блока, удалось обеспечить пониженные показатели уровня шума — от 32 дБ. Такое оборудование особенно рекомендовано для гостиниц.

## **Особенности и преимущества Lessar LSM-H71DTA2:**

- Таймер. Функция, позволяющая программировать время автоматического включения и выключения кондиционера в течение суток
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания
- Подача свежего воздуха. Технология, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещение
- Follow Me Функция, изменяющая режим работы, обеспечивая комфортную температуру в соответствии со значением датчика температуры, встроенного в дистанционный пульт управления
- DRY Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении
- Защита от холодного потока воздуха. Устраняет поток холодного воздуха при запуске
- Помпа дренажная. Внутри кондиционера установлена дренажная помпа, обеспечивающая принудительный отвод конденсата. Кондиционер уже укомплектован помпой
- Авторазморозка. Функция, автоматически размораживающая теплообменник наружного блока при работе в режиме обогрева.

## Характеристики

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                   | 24 (до 70 м.кв)      |
| Площадь помещения                     | 70 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                 | Канальный            |
| Режим работы                          | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                              | Да                   |
| Страна производителя                  | Россия               |
| Страна сборки                         | Китай                |
| Цвет                                  | серебристый          |
| Тип блока                             | Внутренний           |
| Мощность охлаждения                   | 7.1 кВт              |
| Мощность обогрева                     | 8 кВт                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)    | 0.14 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)       | 0.14 кВт             |
| Гарантийный срок                      | 12 мес.              |
| Wi-fi управление                      | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления       | Опция                |
| Уровень шума в/б, Дб                  | 27                   |
| Электропитание                        | 220-240/1/50         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм         | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 15.88                |
| Хладагент                             | R 410A               |
| Внешнее статическое давление, Па      | 30                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 985                  |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 50 × 121.8 × 21 см   |
| Вес (внутренний блок)                 | 28 кг                |
| Вес                                   | 28 кг                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.