

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Arideya Grand 24 FF

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_arideya_grand_24_ff



Описание

Настенные двухконтурные газовые котлы Arideya Grand с отдельными теплообменниками обладают усиленной латунной гидрогруппой, что увеличивает срок службы котла. Первичный теплообменник производится из высококачественной меди, вторичный теплообменник выполнен из нержавеющей стали.

Особенности и преимущества Arideya Grand 24 FF:

- Бесшумный вентилятор (45 дБ) обеспечивает тихую работу котла
- Многофункциональный дисплей отражающий текущее состояние котла и коды ошибок
- Поддержание температуры в помещении благодаря функции погодозависимого регулирования, при подключении комнатного термостата и уличного датчика температуры
- Возможность суточного и недельного программирования
- Два режима отопления: радиаторы и теплый пол
- Функция комфортного ГВС
- Работа ГВС при низком давлении воды в системе водоснабжения и расходе воды 2,5 литра в минуту
- Встроенный стабилизатор позволяет работать котлу при напряжении от 170 В до 260 В

- Защита от перегрева ГВС. Насос продолжает работать в течение 1 минуты после отключения ГВС

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Arideya Grand
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Установка	Настенная
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Турция
Страна сборки	Россия
Управление	электронное, дисплей
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.1
Расход природного газа куб. м/час	2.4
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	28
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	12
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 6 л.
Цвет	белый

Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	37 см
Ширина	25 см
Высота	69.5 см
Вес	26 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.