

Описание товара Настенный газовый котел Е.С.А.

Proteus Premix 24 HCH NG



Описание

Proteus Premix представляет линейку конденсационных отопительных котлов, отличающихся высокой эффективностью и надежностью. Устройство имеет компактные размеры и в процессе работы, практически не производит шума. Газовая горелка сконструирована таким образом, что создание газозвдушной смеси происходит перед подачей топлива в камеру сгорания, что позволяет значительно снизить уровень выброса вредных продуктов в атмосферу.

Панель управления эргономична и проста в использовании. Конденсационные котлы «Proteus Premix» с визуализированной пластиковой панелью и расширенным ЖК экраном обеспечивают простоту пользователям и обслуживающему персоналу. Чёрная индикаторная панель отображает на ЖК экране иконки рабочих режимов, значения настройки контура отопления и питьевой воды (кроме модели HCH), коды ошибок/неисправностей и давление воды в контуре.

Особенности и преимущества Е.С.А. Proteus Premix 24 HCH NG:

- Высокий КПД, достигающий показателя 108%. Этого удалось добиться за счет тепла образуемого при конденсации пара дымовых газов. Благодаря этому, происходит экономия топлива в пределах 30%. По классу энергоэффективности котел относится к группе А
- 17 систем безопасности
- Способность функционирования при низких показателях давления газа и напряжения в электросети
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Расширительный бак (8 литров)

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	E.C.A. Proteus Premix
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Турция
Страна сборки	Турция
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
Тепловая нагрузка	25.2 кВт
КПД %	97.5
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.98
Расход природного газа куб. м/час	2.65
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Особенности	LED дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм

Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	28.8 см
Ширина	41 см
Высота	67.8 см
Вес	28.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.