

Описание товара Генератор стационарный

дизельный FOGO FI 30



Описание

- Стационарный дизельный электрогенератор FI 30 используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов. Конструктивные особенности:
- Ручная и электрическая система запуска;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Система автоматической остановки двигателя при низком уровне масла;
- Маленький расход топлива;
- Время работы при 100% нагрузке на баке топлива до 23,5 часов;
- Синхронный, бесщёточный тип электрогенератора, уровень защиты IP 23. Четырех полюсный генератор с типом соединения звезда;
- Охлаждение двигателя:
 - водяное + воздушное;
- Обмотка генератора имеет сопротивление к влажной и соленой среде. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FI 30 Стандартная комплектация:
 - двигатель;
 - генератор;
 - электропроводка;
 - аккумуляторная батарея;
 - топливный бак;
 - гибкий компенсатор выхлопной системы;
 - виброизоляторы;
 - глушитель;
 - эксплуатационные жидкости (антифриз, масло, топлива нет);

- автомат защиты генератора;
- щит управления и подключения нагрузки;
- микропроцессорная система управления;
- аварийный останов;
- электронные и механические датчики параметров;
- аварийный звуковой сигнал. Дополнительные опции:
- внешний топливный бак;
- исполнение агрегата в различных вариантах напряжения;
- синхронизация;
- топливные системы;
- вентиляционные системы;
- защита от остаточного тока;
- изготовление внешних шкафов АВР;
- фундаментная плита;
- искрогаситель;
- мониторинг;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание. Варианты исполнения:
- R На раме, с возможностью размещения в корпусе, ручное управление, стандартная комплектация. AG На раме, с возможностью размещения в корпусе, автоматическое управление, стандартная комплектация, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска. RC В корпусе, ручное управление, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус. ASG На раме, автоматическое управление, АВР, стандартная комплектация, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска, АВР (отдельный шкаф). ASCG В корпусе, автоматическое управление, АВР, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска, АВР (отдельный шкаф). ACG В корпусе, автоматическое управление, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска.

Характеристики

Габаритные размеры, мм	2200x1000x1320
Объём бака, л	195
Мощность максимальная, кВт	26,4
Мощность номинальная, кВт	24,0
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	43,3
Марка двигателя	IVECO F32 AM1A
Количество цилиндров, шт	4
Уровень шума, дБ/7м	118
Обороты двигателя, об/мин	1500

Ёмкость масляной системы, л	10,5
Масло двигателя	Rimula R3X 15W 40
Расход масла на 1 кВт, %	
Период между заменами масла, моточасы / раз в год	250 / 1
Тип охлаждающей жидкости	38°С Антифриз Glycoshell
Ёмкость системы охлаждения, л	19,5
Период между заменами антифриза, моточасы / раз в год	19,5 / 2
Аккумулятор, Ач	100
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	8,3
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч	6,5
Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч	4,3
Замена топливного фильтра, моточасов	250
Замена масляного фильтра, моточасов	250
Плита под агрегат, мм	2400x1200
Мощность, кВт	24

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.