

Описание товара Внутрипольный конвектор

iTermic ITTZ.075.250.1300



Описание

iTermic ITTZ — это базовая серия внутрипольных конвекторов, подходящая для любых помещений. Длина от 600 до 4900 мм. Данная серия конвекторов доступна к поставке как с продольными, так и с поперечными алюминиевыми решётками. Корпуса конвекторов этой серии изготавливаются из прочной оцинкованной стали покрытой высококачественным полимерным покрытием цвета Anthrazit. Высокая тепловая мощность, надежный и прочный корпус, отличное качество сборки — позволяют говорить о внутрипольных конвекторах ITTZ, как об оптимальном выборе по соотношению «цена-качество».

Особенности и преимущества iTermic ITTZ.075.250.1300:

- Материал: оцинкованная сталь с двух сторон покрашенная полимерным покрытием
- Способы присоединения боковое, торцевое
- Диаметр медных труб 16 мм
- Толщина стенок 0.5 мм

Характеристики

Тип конвектора	Водяной
Установка	Внутрипольная
Тепловая мощность	0.473 кВт
Нагревательный элемент	Алюминиево-медный
Страна производителя	Россия
Модель конвектора	iTermic ITTZ

Страна сборки	Россия
Цвет	серебристый
Гарантийный срок	10 года
Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Материал теплообменника	Медь
Конвекция	Естественная без вентилятора
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	1/2
Максимальное рабочее давление, бар	15
Опрессовочное давление, бар	25
Максимальная температура теплоносителя, С	130
Встроенный тепловентилятор	Отсутствует
Длина	130 см
Ширина	25 см
Высота	7.5 см
Вес	7.16 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.