

## Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: **Холодильный моноблок Polair MB 220 SF**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/\\_polair\\_mb\\_220\\_sf](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/_polair_mb_220_sf)



### Описание

**Холодильный моноблок Polair MB 220 SF** - в моноблоке наружный и внутренний блоки соединены в единую конструкцию теплоизоляционной прокладкой из пенополиуретана. Моноблоки устанавливаются в верхней части стены холодильной камеры.

### **Особенности:**

- все холодильные машины работают на озонобезопасном хладагенте R404A;
- в холодильных машинах используются герметичные поршневые компрессоры;
- в качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка;
- оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора;
- электронные блоки управления установлены на электрических щитах, поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включают режим оттаивания испарителя и позволяют корректировать параметры работы холодильных машин.

### Характеристики

Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Управление	электронное
Потребляемая мощность	2200 Вт
Страна сборки	Россия
Температурный режим	низкотемпературная
Температурный диапазон, °C	-20 — -15
Производительность, куб. м/ч	1800
Хладагент	R 404A
Объем камеры	24 м <sup>3</sup>
Габаритный размер	490 × 490 × 665 мм
Вес	90 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.