

## Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: Кондиционер Electrolux EACM-10EW/TOP/N3\_W

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/mobilnye-konditsionery/konditsioner-electrolux-eacm-10ew-top-n3-w>



### Описание

- Выполнен в эксклюзивном дизайнерском решении, которое не только придает прибору оригинальный внешний вид, но и существенно улучшает его технические характеристики.
- Корпус прибора спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение воздушного потока в помещении без образования сквозняков. Мобильный кондиционер работает на охлаждение, вентиляцию, осушение, оснащен панелью управления, имеет пульт дистанционного управления, интегрированный в корпус.

### Характеристики

Пульт дистанционного управления	есть <input type="checkbox"/>
Фильтры тонкой очистки воздуха	нет <input type="checkbox"/>
Режим приточной вентиляции	нет <input type="checkbox"/>
Таймер включения/выключения	есть <input type="checkbox"/>
Тип	мобильный моноблок <input type="checkbox"/>
Обслуживаемая площадь	20 кв м <input type="checkbox"/>

Класс энергопотребления	A <input type="checkbox"/>
Основные режимы	охлаждение <input type="checkbox"/>
Максимальный воздушный поток	467 куб м/мин <input type="checkbox"/>
Мощность в режиме охлаждения	2930 Вт <input type="checkbox"/>
Потребляемая мощность при охлаждении	900 Вт <input type="checkbox"/>
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим <input type="checkbox"/>
Режим осушения	есть <input type="checkbox"/>
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШхВ)	436x797x39 см <input type="checkbox"/>
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШхВхГ)	нет <input type="checkbox"/>
Уровень шума (мин/макс)	нет данных / 51 дБ <input type="checkbox"/>
Тип хладагента	R 410A <input type="checkbox"/>
Фаза	однофазный <input type="checkbox"/>
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть <input type="checkbox"/>
Другие функции и особенности	функция запоминания настроек <input type="checkbox"/>
Подача питания	внутренний блок <input type="checkbox"/>
Диапазон поддерживаемых температур	16 - 32*С <input type="checkbox"/>

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.