

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM 324 PR FT

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_nizkotemperaturnaya_intercold_lcm_324_pr_ft



Описание

Низкотемпературная сплит-система **Intercold LCM 324 PR FT** предназначена для охлаждения и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер на предприятиях пищевой промышленности. Модель оснащена внешним блоком с установленным компрессором, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали, воздухоохладитель - из алюминия.

Для монтажа сплит-систем Вам потребуется:

- Шланг сантехнический под диаметр сливного патрубка 12 мм
- Медная труба необходимой длины
- Кабель для соединения щита управления, компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя

Сплит-системы на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:

- Материал теплоизоляции: пенополиуретан не менее 80 мм

- Относительная влажность воздуха не более 85%
- Разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5 °С при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания
- Коэффициент рабочего времени не более 0,75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром
- Плотность загрузки не более 250 кг/м³
- Суточный оборот камеры не более 10%

Особенности:

- Прямой тип запуска
- Электрический тип оттайки
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TFH2511Z, либо аналог
- Удобное крепление к потолку

Дополнительные характеристики:

- Расход воздуха:
 - Конденсатор: 2670 м³/ч
 - Воздухоохладитель: 2670 м³/ч
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 1х 350 мм
 - Воздухоохладитель: 350 мм□
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 10 м*
- Мощность оттайки: 1,8 кВт
- Мощность вентилятора:
 - Конденсатор: 0,135 кВт
 - Воздухоохладитель: 0,135 кВт
- Ток:
 - Номинальный: 3,7 А
 - Максимальный: 7,2 А
- Количество вентиляторов воздухоохладителя: 1
- Габариты в упаковке: 1250х900х725 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
-

Шумо- и виброизоляция

** Зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.*

Характеристики

Тип	низкотемпературная
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Хладагент	R410a
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	1.98 кВт
Ширина внешнего блока	764 мм
Глубина внешнего блока	449 мм
Высота внешнего блока	520 мм
Ширина внутреннего блока	761 мм
Глубина внутреннего блока	505 мм
Высота внутреннего блока	841 мм
Вес общий (с упаковкой)	130 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.