

## Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: **Стол холодильный Turbo air KUR18-3 600 мм**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol\\_holodilnyj\\_turbo\\_air\\_kur18\\_3\\_600\\_mm](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_holodilnyj_turbo_air_kur18_3_600_mm)



### Описание

Холодильный стол **Turbo air KUR18-3** предназначен для раскатки теста, обработки, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 3 полками. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования, тройные направляющие - из высококачественной нержавеющей стали.

*Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.*

### **Особенности:**

- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильного стола
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камеры стола
  - Температуру легко можно изменить, регулируя термостат

- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью
- Тип охлаждения: динамический
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии стола, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеру. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Боковое крепление компрессора позволяет обслуживать стол без перемещения, а инновационная функция фронтальной вентиляции обеспечивает высокую эффективность работы компрессора, располагаясь даже в узких местах
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Двери собственной конструкции (патент) с доводчиками
- Эргономичные ручки являются одними из самых лучших на мировом рынке

#### **Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 3
- Температура окружающей среды: 38 °C

#### **Характеристики**

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от -3 до 8 °C
Объем	538 л
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	3
Столешница	без борта
Напряжение	220 В
Мощность	0.185 кВт
Ширина	1800 мм
Глубина	600 мм
Высота	800 мм
Вес (без упаковки)	109 кг
Страна производства	Ю. Корея

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.