

# Описание товара Сплит-система

## низкотемпературная Ариада KLS 235



### Описание

Низкотемпературная сплит-система **Ариада KLS 235** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входит монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз.

Сплит-система поставляется не заправленная хладагентом.

### **Особенности:**

- Компрессор L'unite Hermetique TAG 2522Z
- Автоматический регулятор давления конденсации
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентилятор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб
- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °C)

### **Дополнительные характеристики:**

- Мощность компрессора: 3,9 кВт

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 25,2 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 3
  - Мощность вентилятора: 0,306 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315
  - Производительность: 6000 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
  - Поверхность: 20,6 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,204 кВт
  - Мощность ТЭНов: 3,75 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315 мм
  - Производительность: 4000 м<sup>3</sup>/час
  - Длина струи: 8 м
- Габариты в упаковке:
  - Конденсатор: 1580x560x1130 мм
  - Воздухоохладитель: 1310x710x770 мм
- Объём упаковки:
  - Конденсатор: 1 м<sup>3</sup>
  - Воздухоохладитель: 0,716 м<sup>3</sup>

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект дистанционного управления

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

Напряжение	380 В
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературная
Температурный режим	от -18 до -16 °C
Потребляемая мощность	4.4 кВт
Объем холодильной камеры	от 50 до 80 м <sup>3</sup>
Хладагент	R404
Вес внешнего блока (без упаковки)	142 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой)	198 кг

Вес внутреннего блока (без  
упаковки) 35 кг

Вес внутреннего блока (с упаковкой) 78 кг

Бренд Ариада

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.